



SKLADBY STRECHY:

- S1
- LAKOPLASTOVANÁ STREŠNÁ KRYTINA KLIPPANEL
 - DREVENÉ LAŤOVANIE 100/25 á 250 mm
 - POZDÍŽNE KONTRALAŤOVANIE 50/35 - ODVETRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA hr. 35 mm
 - TKANÁ PAROPRIEPUSNÁ VYSOKODIFÚZNA KONTAKTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA
 - DREVENÉ KROKVVY + MINERÁLNA VLNA hr. 200 mm
 - MINERÁLNA VLNA hr. 100 mm
 - PAROZÁBRANA - PE FÓLIA
 - CD PROFILY - UZATVORENÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA hr. 35 mm
 - SADROKARTÓNOVÝ PODHEAD S POŽ. ODOLNOSŤOU 15 min.

- S2
- LAKOPLASTOVANÁ STREŠNÁ KRYTINA KLIPPANEL
 - DREVENÉ LAŤOVANIE 100/25 á 250 mm
 - POZDÍŽNE KONTRALAŤOVANIE 50/35 - ODVETRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA hr. 35 mm
 - TKANÁ PAROPRIEPUSNÁ VYSOKODIFÚZNA KONTAKTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA
 - DREVENÉ KROKVVY 100/200
 - OSB DOSKY P+D hr. 18 mm
 - CELOPLOŠNE LEPENÉ DOSKY Z KAMENNEJ MINERÁLNEJ VLNY hr. 30 mm
 - LEPIACA STIERKA S MRIEŽKOU
 - SILIKÁTOVO-SILIKÁTOVÁ STIERKOVÁ OMIETKA

INGPRO spol. s r.o.

KRESLIL :	AUTOR PROJEKTU :	ZODP.PROJ. :		
Ing. ŠTEFĀNIK	Ing. arch. BALOG	Ing. ŠTEFĀNIK		
0c0: ZLATNÍK	Okres: VRANOV N.T.	FORMÁT:	6A4	SADA č.
INVESTOR: OBEC ZLATNÍK, ZLATNÍK č. 21		DATUM:	09/2017	
STAVBA:		OČEL :	S.P.	
		Č.ZAK. :	09/2017	
		MIERKA	Č.VÝKR.	
OBSAH VÝKRESU:			1:50	8
REZ C-C				